

# TESNIACA DOSKA TEPELOVZDORNÁ 7815 — EPDM



|                 |                   |                      |                      |              |                |                |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>EXTERIÉR</b> | 1,22 <b>g/cm³</b> | -40 - +125 <b>°C</b> | 60 +/- 5 <b>Sh A</b> | 400 <b>%</b> | 10 <b>MPa</b>  | 1-15 <b>mm</b> |
| PROSTREDIE      | HUSTOTA           | TEPLOTNÝ ROZSAH      | TVRDOSŤ              | ŤAŽNOSŤ      | PEVNOSŤ V ŤAHU | HRÚBKA         |

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## ODOLNOSŤ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči ozónu           | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči UV žiareniu     | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči zásadám         | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám       | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju           | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči benzínu         | NIE           |

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

|        |              |
|--------|--------------|
| 1 mm   | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm   | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm   | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm   | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm   | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm   | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm   | (+/- 0,6 mm) |
| 10 mm  | (+/- 0,6 mm) |
| 12 mm  | (+/- 1,0 mm) |
| 15 mm  | (+/- 1,0 mm) |

### ŠÍRKA

|         |             |
|---------|-------------|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

### DĹŽKA

|      |              |
|------|--------------|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |
| 5 m  | (+/- 200 mm) |

### POČET VLOŽIEK

|            |                        |
|------------|------------------------|
| bez vložky | (pre hrúbky 1 - 15 mm) |
| 1 vložka   | (pre hrúbky 2 - 15 mm) |
| 2 vložky   | (pre hrúbky 3 - 15 mm) |