

# TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7994 — SBR



|            |         |                   |           |         |                |        |     |   |   |     |      |    |
|------------|---------|-------------------|-----------|---------|----------------|--------|-----|---|---|-----|------|----|
| INTERIÉR   | 1,5     | g/cm <sup>3</sup> | -25 - +80 | °C      | 50 +/- 5       | Sh A   | 400 | % | 4 | MPa | 1-10 | mm |
| PROSTREDIE | HUSTOTA | TEPLOTNÝ ROZSAH   | TVRDOSŤ   | ŤAŽNOSŤ | PEVNOSŤ V ŤAHU | HRÚBKA |     |   |   |     |      |    |

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



## ODOLNOSŤ

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | NIE |
| Odolnosť voči ozónu           | NIE |
| Odolnosť voči UV žiareniu     | NIE |
| Odolnosť voči zásadám         | NIE |
| Odolnosť voči kyselinám       | NIE |
| Odolnosť voči oleju           | NIE |
| Odolnosť voči benzínu         | NIE |

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

|        |              |
|--------|--------------|
| 1 mm   | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm   | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm   | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm   | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm   | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm   | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm   | (+/- 0,6 mm) |
| 10 mm  | (+/- 0,6 mm) |

### ŠÍRKA

|         |             |
|---------|-------------|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

### DĹŽKA

|      |              |
|------|--------------|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |

### POČET VLOŽIEK

|            |                        |
|------------|------------------------|
| bez vložky | (pre hrúbky 1 - 10 mm) |
| 1 vložka   | (pre hrúbky 2 - 10 mm) |
| 2 vložky   | (pre hrúbky 3 - 10 mm) |