

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE O GLATT  
- H1

INTERIOR	65 +/- 5	Sh A	2.4	mm	4.3	kg/m <sup>2</sup>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	

## Oberseite - Textilabdruck



## Unterseite - Textilabdruck



## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

## BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse O, mit Arbeitsspannung 1.000 V, mit Prüfspannung 5.000 V und mit Stehspannung 10.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer Farbe mit beidseitigem Abdruck, 2,5 mm dick (+/- 0,3mm). Flächengewicht von 4,3 kg/m<sup>2</sup>.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

## STÄRKE

2.4 mm (+/- 0,3 mm)

## BREITE

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

## LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)