


DEK4-H1-1

ELEKTRO-ISOLIERMATTE KLASSE 4 FEIN  
GLATT - H1

INTERIOR      65 +/- 5      Sh A      4 mm      6.1 kg/m<sup>2</sup>  
UMGEBUNG      HÄRTE      DICKE      FLÄCHENGEWICHT

Oberseite - Textilabdruck



Unterseite - Textilabdruck



## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1 m; 1,2 x 1 m.

## BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

|  |    |
|--|----|
| Mechanische Durchstoßfestigkeit        | JA |
| Rutschfestigkeit                       | JA |
| Stromstärke nach gegebener Klasse      | JA |
| Alterungstest                          | JA |
| Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur  | JA |
| Beständigkeit gegen Flammenausbreitung | JA |
| Ölbeständigkeit                        | JA |
| Säurebeständigkeit                     | JA |

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 4, mit Arbeitsspannung 36.000 V, mit Prüfspannung 40.000 V und mit Stehspannung 50.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Glatter vulkanisiertes Elastomer in grauer Farbe mit beidseitigem Abdrück, 4 mm dick (+0,6/-0,2mm). Flächengewicht von 6,1 kg/m<sup>2</sup>.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

## STÄRKE

4 mm      (+ 0,6/- 0,2 mm)

## BREITE

1000 mm      (+/- 10 mm)

1200 mm      (+/- 10 mm)

## LÄNGE

10 m      (+/- 200 mm)