



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT  
FEINGERIEFTEM PROFIL — S2-SBR-COLOR

<b>INTERIOR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	3.9-4.1	<b>kg/m²</b>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	



Unterseite - Textilabdruck



## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S2, in der Grundauführung in drei Farben: grau, blau und grün. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 4,1 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

## STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

## BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

## LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)