


**PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT  
BREITGERIEFTEM PROFIL — S4-N**



<b>INTERIOR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	6 mm	5.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>UMGEBUNG</b>	HÄRTE		<b>DICKE</b>		<b>FLÄCHENGEWICHT</b>



## Unterseite - Textilabdruck



BESTÄNDIGKEIT

Schwer entflammbar	JA
Verschleißfestigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S4, in schwarzer Farbe. Dieser Bodenbelag ist gemäß EN 13501 Cfl-s1 schwer entflammbar. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 5,9 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

Diese Klassifizierung gilt für die folgenden Endanwendungen: - Bodenbelag auf Untergründen der Klasse A1<sub>f1</sub> oder A2<sub>f1</sub>.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

**STÄRKE**

6 mm (+/- 0,5 mm)

BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)