



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT
RUND-NOPPENPROFIL — S8-CBEXTERIOR
UMGEBUNG-40 - +120 °C
TEMPERATURBEREICH65 +/- 5 Sh A
HÄRTE12 MPa
ZERREIßFESTIGKEIT4 mm
DICKE4.3 kg/m²
FLÄCHENGEWICHT

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Polymergehalt: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,2 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)